

# K-WV 5/3 ELEKTROPNEU ZENT GESCHL 4V

5/3-way pilot valve, mid-position closed



Ekspluatācijas spiediens  
1.5 - 8 bar  
Temperatūras diapazons  
-20 °C to +70 °C  
Aizsardzības veids  
IP 65  
Caurplūdes vērtības mērijums  
At P1 = 8 bar, P2 = 6 bar and pressure drop  $\Delta p = 1$  bar  
Elektriskais pieslēgums  
Connector Type B acc. to ISO 4400  
min. darba spiediens  
1,5 bar  
Vārsta korpusa  
Aluminium alloy

## Norādīt

Citi dati pieejami pēc pieprasījuma.

## Produkts

Apzīmējums	Savienojums	Atgaisošanas pieslēgums	Caurpl_de nom. l/min	Slēguma shēmas numurs	Spriegums	Tipizmērs
K- 07 15 03 75	M5	M 5	250	37	24 V DC	100
K- 07 15 03 76	G 1/8"	G 1/8	400	37	24 V DC	100
K- 07 15 03 77	G 1/8"	G 1/8	550	37	24 V DC	200
K- 07 15 03 78	G 1/4"	G 1/8	550	37	24 V DC	200
K- 07 15 03 79	G 1/4"	G 1/4	950	37	24 V DC	300
K- 07 15 03 80	G 3/8"	G 1/4	950	37	24 V DC	300
K- 07 15 03 81	G 1/2"	G 1/2	1600	37	24 V DC	400
K- 07 15 03 82	M5	M 5	250	37	230 V, 50 Hz	100
K- 07 15 03 83	G 1/8"	G 1/8	400	37	230 V, 50 Hz	100
K- 07 15 03 84	G 1/8"	G 1/8	550	37	230 V, 50 Hz	200
K- 07 15 03 85	G 1/4"	G 1/8	550	37	230 V, 50 Hz	200
K- 07 15 03 86	G 1/4"	G 1/4	950	37	230 V, 50 Hz	300
K- 07 15 03 87	G 3/8"	G 1/4	950	37	230 V, 50 Hz	300
K- 07 15 03 88	G 1/2"	G 1/2	1600	37	230 V, 50 Hz	400