

# K-WV 5/3 PNEU ZENTRUM ENTLUEFTET 4A

5/3-way pilot valve, mid-position exhausted



Ekspluatācijas spiediens  
1.5 - 8 bar  
Temperatūras diapazons  
Up to +70 °C  
Caurplūdes vērtības mērijums  
At P1 = 8 bar, P2 = 6 bar and pressure drop  $\Delta p = 1$  bar  
Regulēšanas gaisa pieslēgums  
G 1/8  
Vārsta korpuss  
Aluminium alloy

## Norādot

Citi dati pieejami pēc pieprasījuma.

## Produkts

Apzīmējums	Savienojums	Atgaisošanas pieslēgums	Caurpl_de nom. l/min	Slēguma shēmas numurs	Tipizmērs
K- 07 15 04 28	M5	M 5	250	30	100
K- 07 15 04 29	G 1/8"	G 1/8	400	30	100
K- 07 15 04 30	G 1/8"	G 1/8	550	30	200
K- 07 15 04 31	G 1/4"	G 1/8	550	30	200
K- 07 15 04 32	G 1/4"	G 1/4	950	30	300
K- 07 15 04 33	G 3/8"	G 1/4	950	30	300
K- 07 15 04 34	G 1/2"	G 1/2	1600	30	400