

# K-WV 5/3 PNEU ZENTRUM GESCHLOSS 4A

5/3-way pilot valve, mid-position closed



Ekspluatācijas spiediens  
1.5 - 8 bar  
Temperatūras diapazons  
Up to +70 °C  
Caurplūdes vērtības mērijums  
At P1 = 8 bar, P2 = 6 bar and pressure drop  $\Delta p = 1$  bar  
Regulēšanas gaisa pieslēgums  
G 1/8  
Vārsta korpuss  
Aluminium alloy

## Norādīt

Citi dati pieejami pēc pieprasījuma.

## Produkts

Apzīmējums	Savienojums	Atgaisošanas pieslēgums	Caurpl_de nom. l/min	Slēguma shēmas numurs	Tipizmērs
K- 07 15 04 21	M5	M 5	250	29	100
K- 07 15 04 22	G 1/8"	G 1/8	400	29	100
K- 07 15 04 23	G 1/8"	G 1/8	550	29	200
K- 07 15 04 24	G 1/4"	G 1/8	550	29	200
K- 07 15 04 25	G 1/4"	G 1/4	950	29	300
K- 07 15 04 26	G 3/8"	G 1/4	950	29	300
K- 07 15 04 27	G 1/2"	G 1/2	1600	29	400