



Blīvējuma veids 1
 60° ārējais konuss
 Savienojums 1
 BSP uzgriežņa vītne
 Blīvējuma veids 2 + 3
 60° iekšējais konuss
 Savienojums 2 + 3
 BSP ārējās vītnes, cilindriskas
 Konstrukcija
 L-veida
 Modelis
 Uzskrūvējama iemava ar virziena regulēšanu
 Materiāls
 Nerūsējošais tērauds

Produkts

Apzīmējums	G1	G2 + G3	SW mm	S1
L AB 02 HB VA	G 1/8" -28	G 1/8" -28	12	14
L AB 04 HB VA	G 1/4" -19	G 1/4" -19	14	19
L AB 06 HB VA	G 3/8" -19	G 3/8" -19	19	22
L AB 08 HB VA	G 1/2" -14	G 1/2" -14	22	27
L AB 12 HB VA	G 3/4" -14	G 3/4" -14	27	32
L AB 16 HB VA	G 1" -11	G 1" -11	33	38
L AB 20 HB VA	G 1.1/4" -11	G 1.1/4" -11	41	50
L AB 24 HB VA	G 1.1/2" -11	G 1.1/2" -11	50	55

SW, S1, S2 = uzgriežņu atslēgas platums