

K-WV 5/2 PNEUMATISCH

5/2-way pilot valves



Ekspluatācijas spiediens
Max. vacuum 10 bar
min. darba spiediens
2.5 bar (monostable), 1.0 bar (bistable)
Temperatūras diapazons
-10 °C to +60 °C
Caurplūde 6 bar un 5 bar
400 NL/min (G 1/8), 750 NL/min (G 1/4), 1560 NL/min (G 3/8), 3200 NL/min (G 1/2)
Caurplūde 6 bar un 10 bar
550 NL/min (G 1/8), 1100 NL/min (G 1/4), 2150 NL/min (G 3/8), 4600 NL/min (G 1/2)
Regulēšanas gaisa pieslēgums
G 1/8

Norādīt

Citi dati pieejami pēc pieprasījuma.

Produkts

| Apzīmējums | Savienojums | DN | Funkcija | Slēguma shēmas numurs | Vadība |
|----------------|-------------|----|----------|-----------------------|------------|
| K- 07 15 02 11 | G 1/8" | 5 | 5/2-way | 27 | Monostabil |
| K- 07 15 02 12 | G 1/4" | 8 | 5/2-way | 27 | Monostabil |
| K- 07 15 25 70 | G 3/8" | 13 | 5/2-way | 27 | Monostabil |
| K- 07 15 02 15 | G 1/2" | 15 | 5/2-way | 27 | Monostabil |
| K- 07 15 02 13 | G 1/8" | 5 | 5/2-way | 28 | Bistabil |
| K- 07 15 02 14 | G 1/4" | 8 | 5/2-way | 28 | Bistabil |
| K- 07 15 25 71 | G 3/8" | 13 | 5/2-way | 28 | Bistabil |
| K- 07 15 02 16 | G 1/2" | 15 | 5/2-way | 28 | Bistabil |