

K-DRV ABLD STECK C SCHLITZ

HANSA FLEX

OFICIĀLĀ LATVIJAS PĀRSTĀVNICĪBA

Unidirectional flow control valves, outgoing air restriction (»C«), plug-in connector



Ekspluatācijas spiediens
maks. 10 bar
Temperatūras diapazons
0 °C to +70 °C
Dobskrūve, pagriežama svira, regulēšanas skrūve
Nickel-plated brass
Iekšējās daļas
Brass with a bare metal surface
Blīvgredzena apmales blīvējums
NBR
Blīvējumi (nepazaudējami)
Polyamide (glass fibre-reinforced)

Apraksts

For fine regulation of a cylinder piston speed and precise control of flow rates. Designed as a banjo-type valve with a hollow bolt and ring piece. Can be screwed directly onto the valve or cylinder. Compact type of construction, also ideal where space is restricted.

Norādīt

Citi dati pieejami pēc pieprasījuma.

Produkts

Apzīmējums	C mm	SW	Vītnes	Šļūtenei	B mm
K- 07 15 04 74	18.6	8 mm	M 5	4 mm	24.5
K- 07 15 04 75	21.7	8 mm	M 5	6 mm	24.5
K- 07 15 04 79	20.6	14 mm	G 1/8	4 mm	32.0
K- 07 15 04 80	22.7	14 mm	G 1/8	6 mm	32.0
K- 07 15 04 81	23.7	14 mm	G 1/8	8 mm	32.0
K- 07 15 04 77	24.2	17 mm	G 1/4	6 mm	40.0
K- 07 15 04 78	24.7	17 mm	G 1/4	8 mm	40.0
K- 07 15 04 76	26.8	17 mm	G 1/4	10 mm	40.0
K- 07 15 04 82	28.8	20 mm	G 3/8	10 mm	50.0