

# K-DRV ABLD STECK C SCHLITZ

Unidirectional flow control valves, outgoing air restriction (»C«), plug-in connector



Ekspluatācijas spiediens  
maks. 10 bar  
Temperatūras diapazons  
0 °C to +70 °C  
Dobskrūve, pagriežama svira, regulēšanas skrūve  
Nickel-plated brass  
Iekšējās daļas  
Brass with a bare metal surface  
Blīvgredzena apmales blīvējums  
NBR  
Blīvējumi (nepazaudējami)  
Polyamide (glass fibre-reinforced)

## Apraksts

For fine regulation of a cylinder piston speed and precise control of flow rates. Designed as a banjo-type valve with a hollow bolt and ring piece. Can be screwed directly onto the valve or cylinder. Compact type of construction, also ideal where space is restricted.

## Norādīt

Citi dati pieejami pēc pieprasījuma.

## Produkts

Apzīmējums	C mm	SW	Vītnes	Šļūtenei	B mm
K- 07 15 04 74	18.6	8 mm	M 5	4 mm	24.5
K- 07 15 04 75	21.7	8 mm	M 5	6 mm	24.5
K- 07 15 04 79	20.6	14 mm	G 1/8	4 mm	32.0
K- 07 15 04 80	22.7	14 mm	G 1/8	6 mm	32.0
K- 07 15 04 81	23.7	14 mm	G 1/8	8 mm	32.0
K- 07 15 04 77	24.2	17 mm	G 1/4	6 mm	40.0
K- 07 15 04 78	24.7	17 mm	G 1/4	8 mm	40.0
K- 07 15 04 76	26.8	17 mm	G 1/4	10 mm	40.0
K- 07 15 04 82	28.8	20 mm	G 3/8	10 mm	50.0