

# K-DRV SCHNVERSCHR V SCHLITZ

**HANSA FLEX**

OFICIĀLĀ LATVIJAS PĀRSTĀVNICĪBA

Unidirectional flow control valves, incoming air restriction (»V«), quick-lock screw fitting



Ekspluatācijas spiediens  
maks. 10 bar  
Temperatūras diapazons  
0 °C to +70 °C  
Dobskrūve, pagriežama svira, regulēšanas skrūve  
Nickel-plated brass  
Iekšējās daļas  
Brass with a bare metal surface  
Blīvgredzena apmales blīvējums  
NBR  
Blīvējumi (nepazaudējami)  
Polyamide (glass fibre-reinforced)

## Apraksts

For fine regulation of a cylinder piston speed in the forward and return motion and precise control of flow rates. Designed as a banjo-type valve with a hollow bolt and ring piece. Can be screwed directly onto the valve or cylinder to restrict the incoming air. Compact type of construction, also ideal where space is restricted.

## Norādīt

Citi dati pieejami pēc pieprasījuma.

## Produkts

| Apzīmējums     | C<br>mm | SW    | Vītnes | šļūtenei      | B<br>mm |
|----------------|---------|-------|--------|---------------|---------|
| K- 07 15 05 63 | 18.0    | 8 mm  | M 5    | 4 mm / 2,5 mm | 24.5    |
| K- 07 15 05 64 | 19.0    | 8 mm  | M 5    | 5 mm / 3 mm   | 24.5    |
| K- 07 15 05 65 | 19.0    | 8 mm  | M 5    | 6 mm / 4 mm   | 24.5    |
| K- 07 15 05 71 | 23.0    | 14 mm | G 1/8  | 5 mm / 3 mm   | 32.0    |
| K- 07 15 05 72 | 25.0    | 14 mm | G 1/8  | 6 mm / 4 mm   | 32.0    |
| K- 07 15 05 73 | 25.0    | 14 mm | G 1/8  | 8 mm / 6 mm   | 32.0    |
| K- 07 15 05 68 | 26.5    | 17 mm | G 1/4  | 6 mm / 4 mm   | 40.0    |
| K- 07 15 05 69 | 27.5    | 17 mm | G 1/4  | 8 mm / 6 mm   | 40.0    |
| K- 07 15 05 67 | 28.5    | 17 mm | G 1/4  | 10 mm / 8 mm  | 40.0    |
| K- 07 15 05 74 | 30.5    | 20 mm | G 3/8  | 10 mm / 8 mm  | 50.0    |