

K-DV SCHNVERSCHR B RAENDEL

HANSA FLEX

OFICIĀLĀ LATVIJAS PĀRSTĀVNICĪBA

Bidirectional flow control valves, air restriction at both ends (»B«), quick-lock screw fitting



Ekspluatācijas spiediens
maks. 10 bar
Temperatūras diapazons
0 °C to +70 °C
Dobskrūve, pagriežama svira, regulēšanas skrūve
Nickel-plated brass
Iekšējās daļas
Brass with a bare metal surface
Blīvgredzena apmales blīvējums
NBR
Blīvējumi (nepazaudējami)
Polyamide (glass fibre-reinforced)

Apraksts

For regulation of a cylinder piston speed at both ends and control of flow rates. Designed as a banjo-type valve with a hollow bolt and ring piece for mounting directly.
On the version with a knurled screw, the set volumetric flow rate can be locked with the hexagon nut to obtain a fixed setting.

Norādīt

Citi dati pieejami pēc pieprasījuma.

Produkts

Apzīmējums	C mm	SW	Vītnes	šļūtenei	B mm
K- 07 15 04 90	18.0	8 mm	M 5	4 mm / 2,5 mm	38.9
K- 07 15 04 91	19.0	8 mm	M 5	5 mm / 3 mm	38.9
K- 07 15 04 92	19.0	8 mm	M 5	6 mm / 4 mm	38.9
K- 07 15 04 98	23.0	14 mm	G 1/8	5 mm / 3 mm	42.0
K- 07 15 04 99	25.0	14 mm	G 1/8	6 mm / 4 mm	42.0
K- 07 15 05 00	25.0	14 mm	G 1/8	8 mm / 6 mm	42.0
K- 07 15 04 95	26.5	17 mm	G 1/4	6 mm / 4 mm	51.0
K- 07 15 04 96	27.5	17 mm	G 1/4	8 mm / 6 mm	51.0
K- 07 15 04 94	28.5	17 mm	G 1/4	10 mm / 8 mm	51.0