

K-DV STECK B RAENDEL

Bidirectional flow control valves, air restriction at both ends (»B«), plug-in connector



Ekspluatācijas spiediens
maks. 10 bar
Temperatūras diapazons
0 °C to +70 °C
Dobskrūve, pagriežama svira, regulēšanas skrūve
Nickel-plated brass
Iekšējās daļas
Brass with a bare metal surface
Blīvgredzena apmales blīvējums
NBR
Blīvējumi (nepazaudējami)
Polyamide (glass fibre-reinforced)

Apraksts

For regulation of a cylinder piston speed at both ends and control of flow rates. Designed as a banjo-type valve with a hollow bolt and ring piece for mounting directly.
On the version with a knurled screw, the set volumetric flow rate can be locked with the hexagon nut to obtain a fixed setting.

Norādīt

Citi dati pieejami pēc pieprasījuma.

Produkts

Apzīmējums	C mm	SW	Vītnes	Šļūtenei	B mm
K- 07 15 04 83	18.6	8 mm	M 5	4 mm	38.9
K- 07 15 04 87	20.6	14 mm	G 1/8	4 mm	42.0
K- 07 15 04 88	22.7	14 mm	G 1/8	6 mm	42.0
K- 07 15 04 89	23.7	14 mm	G 1/8	8 mm	42.0
K- 07 15 04 85	24.2	17 mm	G 1/4	6 mm	51.0
K- 07 15 04 86	24.7	17 mm	G 1/4	8 mm	51.0
K- 07 15 04 84	26.8	17 mm	G 1/4	10 mm	51.0