

K-DV GEW B SCHLITZ

Bidirectional flow control valves, air restriction at both ends (»B«), screw connection



Ekspluatācijas spiediens
maks. 10 bar
Temperatūras diapazons
0 °C to +70 °C
Dobskrūve, pagriežama svira, regulēšanas skrūve
Nickel-plated brass
Iekšējās daļas
Brass with a bare metal surface
Blīvgredzena apmales blīvējums
NBR
Blīvējumi (nepazaudējami)
Polyamide (glass fibre-reinforced)

Apraksts

For regulation of a cylinder piston speed at both ends and control of flow rates. Designed as a banjo-type valve with a hollow bolt and ring piece for mounting directly. Compact type of construction, also ideal where space is restricted.

Norādot

Citi dati pieejami pēc pieprasījuma.

Produkts

Apzīmējums	C mm	Savienojums	SW	Vītnes	B mm
K- 07 15 05 53	11.5	M 5 female	8 mm	M 5	24.5
K- 07 15 05 58	16.0	G 1/8 female	14 mm	G 1/8	32.0
K- 07 15 05 54	22.0	G 1/4 female	17 mm	G 1/4	40.0
K- 07 15 25 26	26.0	G 3/8 female	20 mm	G 3/8	50.0
K- 07 15 25 25	32.0	G 1/2 female	26 mm	G 1/2	61.0