

K-DV GEW B SCHLITZ

Bidirectional flow control valves, air restriction at both ends (»B«), screw connection



Ekspluatācijas spiediens
maks. 10 bar
Temperatūras diapazons
0 °C to +70 °C
Dobskrūve, pagriežama svira, regulēšanas skrūve
Nickel-plated brass
Iekšējās daļas
Brass with a bare metal surface
Blīvgredzena apmales blīvējums
NBR
Blīvējumi (nepazaudējami)
Polyamide (glass fibre-reinforced)

Apraksts

For regulation of a cylinder piston speed at both ends and control of flow rates. Designed as a banjo-type valve with a hollow bolt and ring piece for mounting directly. Compact type of construction, also ideal where space is restricted.

Norādīt

Citi dati pieejami pēc pieprasījuma.

Produkts

| Apzīmējums | C mm | Savienojums | SW | Vītnes | B mm |
|----------------|---------|--------------|-------|--------|---------|
| K- 07 15 05 53 | 11.5 | M 5 female | 8 mm | M 5 | 24.5 |
| K- 07 15 05 58 | 16.0 | G 1/8 female | 14 mm | G 1/8 | 32.0 |
| K- 07 15 05 54 | 22.0 | G 1/4 female | 17 mm | G 1/4 | 40.0 |
| K- 07 15 25 26 | 26.0 | G 3/8 female | 20 mm | G 3/8 | 50.0 |
| K- 07 15 25 25 | 32.0 | G 1/2 female | 26 mm | G 1/2 | 61.0 |