

# K-DV SCHNVERSCHR B SCHLITZ

**HANSA FLEX**

OFICIĀLĀ LATVIJAS PĀRSTĀVNICĪBA

Bidirectional flow control valves, air restriction at both ends (»B«), quick-lock screw fitting



Ekspluatācijas spiediens  
maks. 10 bar  
Temperatūras diapazons  
0 °C to +70 °C  
Dobskrūve, pagriežama svira, regulēšanas skrūve  
Nickel-plated brass  
Iekšējās daļas  
Brass with a bare metal surface  
Blīvgredzena apmales blīvējums  
NBR  
Blīvējumi (nepazaudējami)  
Polyamide (glass fibre-reinforced)

## Apraksts

For regulation of a cylinder piston speed at both ends and control of flow rates. Designed as a banjo-type valve with a hollow bolt and ring piece for mounting directly. Compact type of construction, also ideal where space is restricted.

## Norādīt

Citi dati pieejami pēc pieprasījuma.

## Produkts

Apzīmējums	C mm	SW	Vītnes	šļūtenei	B mm
K- 07 15 05 50	18.0	8 mm	M 5	4 mm / 2,5 mm	24.5
K- 07 15 05 51	19.0	8 mm	M 5	5 mm / 3 mm	24.5
K- 07 15 05 52	19.0	8 mm	M 5	6 mm / 4 mm	24.5
K- 07 15 05 59	23.0	14 mm	G 1/8	5 mm / 3 mm	32.0
K- 07 15 05 60	25.0	14 mm	G 1/8	6 mm / 4 mm	32.0
K- 07 15 05 61	25.0	14 mm	G 1/8	8 mm / 6 mm	32.0
K- 07 15 05 56	26.5	17 mm	G 1/4	6 mm / 4 mm	40.0
K- 07 15 05 57	27.5	17 mm	G 1/4	8 mm / 6 mm	40.0
K- 07 15 05 55	28.5	17 mm	G 1/4	10 mm / 8 mm	40.0
K- 07 15 05 62	30.5	20 mm	G 3/8	10 mm / 8 mm	50.0