

K-DV STECK B SCHLITZ

Bidirectional flow control valves, air restriction at both ends (»B«), plug-in connector



Ekspluatācijas spiediens
maks. 10 bar
Temperatūras diapazons
0 °C to +70 °C
Dobskrūve, pagriežama svira, regulēšanas skrūve
Nickel-plated brass
Iekšējās daļas
Brass with a bare metal surface
Blīvgredzena apmales blīvējums
NBR
Blīvējumi (nepazaudējami)
Polyamide (glass fibre-reinforced)

Apraksts

For regulation of a cylinder piston speed at both ends and control of flow rates. Designed as a banjo-type valve with a hollow bolt and ring piece for mounting directly. Compact type of construction, also ideal where space is restricted.

Norādīt

Citi dati pieejami pēc pieprasījuma.

Produkts

Apzīmējums	C mm	SW	Vītnes	Šļūtenei	B mm
K- 07 15 05 01	18.6	8 mm	M 5	4 mm	24.5
K- 07 15 05 02	21.7	8 mm	M 5	6 mm	24.5
K- 07 15 05 06	20.6	14 mm	G 1/8	4 mm	32.0
K- 07 15 05 07	22.7	14 mm	G 1/8	6 mm	32.0
K- 07 15 05 08	23.7	14 mm	G 1/8	8 mm	32.0
K- 07 15 05 04	24.2	17 mm	G 1/4	6 mm	40.0
K- 07 15 05 05	24.7	17 mm	G 1/4	8 mm	40.0
K- 07 15 05 03	26.8	17 mm	G 1/4	10 mm	40.0
K- 07 15 05 09	28.8	20 mm	G 3/8	10 mm	50.0