

# K-WKV 2/2 BEIDS SCHNVERSCHR

**HANSA FLEX**

OFICIĀLĀ LATVIJAS PĀRSTĀVNICĪBA

2/2-way toggle valves, discharge port on both sides, quick-lock screw fitting



Ekspluatācijas spiediens  
maks. 8 bar  
Temperatūras diapazons  
0 °C to +70 °C  
Sadales dēļa vītne  
M 12 x 0.75 (sheet thickness max. 4 mm)  
Iekšējās daļas  
Brass with a bare metal surface  
Blīvējums  
NBR  
Dobskrūve, pagriežama svira, atvāžama svira  
Nickel-plated brass  
Blīvējumi (nepazaudējami)  
Polyamide (glass fibre-reinforced)

## Apraksts

Manually operated toggle valves, 2/2 and 3/2-way types. For all applications where compressed air must be switched on or off quickly and easily or a cylinder operated manually. Designed as a banjo-type valve with a hollow bolt and ring piece. Suitable for screwing directly into the equipment or for panel mounting. Compact type of construction, also ideal where space is restricted.

## Norādīt

Citi dati pieejami pēc pieprasījuma.

## Produkts

Apzīmējums	C mm	Modelis	SW	Vītnes	Šļūtenei	B mm
K- 07 15 07 10	16.0	2/2-way	14 mm	G 1/8	G 1/8 IG	55.0
K- 07 15 07 11	25.0	2/2-way	14 mm	G 1/8	5 mm / 3 mm	55.0
K- 07 15 07 12	25.0	2/2-way	14 mm	G 1/8	6 mm / 4 mm	55.0
K- 07 15 07 13	25.0	2/2-way	14 mm	G 1/8	8 mm / 6 mm	55.0
K- 07 15 07 06	22.0	2/2-way	17 mm	G 1/4	G 1/4 IG	60.0
K- 07 15 07 08	26.5	2/2-way	17 mm	G 1/4	6 mm / 4 mm	60.0
K- 07 15 07 09	27.5	2/2-way	17 mm	G 1/4	8 mm / 6 mm	60.0
K- 07 15 07 07	28.5	2/2-way	17 mm	G 1/4	10 mm / 8 mm	60.0