


K-MV G (NC) D 24 V DC H 1

Normally closed, (NC), directly operated, 24 V DC, for high pressures



Aizsardzības veids

IP 65

Elektriskais pieslēgums

device socket type A in acc. with ISO 4400 for all valves with threads G 3/8 & G 1/2, except valves type 3 & 4. Device socket

Vielas temperatūra

max. 80 °C when using water or oils; max. 90 °C when using with air

Vītnes apraksts

G thread acc. DIN EN ISO 228-1

Iekšējās daļas

Stainless steel

Korpuss, vārsta ligzda

Brass

Blīvējums

FPM

Apraksts

Standard series in two different versions: Directly operated, Pilot-operated. For all applications with compressed air, neutral gases or low-viscosity, neutral media.

Norādīt

Citi dati pieejami pēc pieprasījuma.

Produkts

Apzīmējums	Vītnes	maks. darba spiediens bar	NW	A mm	B mm	C mm	Konstrukcija
K- 07 30 01 68	G 1/8	30	02	70.0	40.0	70.7	1
K- 07 30 01 69	G 1/4	30	02	70.0	40.0	70.7	1
K- 07 30 01 70	G 3/8	30	03	85.0	52.0	87.0	1
K- 07 30 01 71	G 1/2	30	03	85.0	52.0	87.0	1