


K-MV G (NC) D 24 V DC STA

1

Normally closed, (NC), directly operated, 24 V DC, standard type



Aizsardzības veids

IP 65

Elektriskais pieslēgums

device socket type A in acc. with ISO 4400 for all valves with threads G 3/8 & G 1/2, except valves type 3 & 4. Device socket

Vielas temperatūra

max. 80 °C when using water or oils; max. 90 °C when using with air

Vītnes apraksts

G thread acc. DIN EN ISO 228-1

Iekšējās daļas

Stainless steel

Korpuss, vārsta ligzda

Brass

Blīvējums

FPM

Apraksts

Standard series in two different versions: Directly operated, Pilot-operated. For all applications with compressed air, neutral gases or low-viscosity, neutral media.

Norādīt

Citi dati pieejami pēc pieprasījuma.

Produkts

| Apzīmējums | Vītnes | maks. darba spiediens bar | NW | A mm | B mm | C mm | Konstrukcija |
|----------------|--------|------------------------------|----|---------|---------|---------|--------------|
| K- 07 30 01 64 | G 1/8 | 10 | 03 | 70.0 | 40.0 | 70.7 | 1 |
| K- 07 30 01 65 | G 1/4 | 10 | 03 | 70.0 | 40.0 | 70.7 | 1 |
| K- 07 30 01 66 | G 3/8 | 10 | 05 | 85.0 | 52.0 | 87.0 | 1 |
| K- 07 30 01 67 | G 1/2 | 10 | 05 | 85.0 | 52.0 | 87.0 | 1 |