

K-MV G V 230 V, 50 - 60 HZ 1

HANSA FLEX
OFICIĀLĀ LATVIJAS PĀRSTĀVNIECĪBA

Normally closed, pilot-operated, 230 V, 50 to 60 Hz



Aizsardzības veids
IP65 (with connector socket fitted)
Elektriskais pieslēgums
For connector socket Pg 9/Pg 11, acc. to ISO 4400
Vielas temperatūra
-10 °C to +90 °C (NBR); -10 °C bis +140 °C (FKM)
Iekšējās daļas
Stainless steel
Korpuss, vārsta ligzda
Brass
Blīvējums
Perbunan (NBR) or FKM

③

Apraksts

Economy series available in three different versions: Directly operated, Combined operation, Pilot-operated. For all applications with compressed air, neutral gases or low-viscosity, neutral media.

Norādīt

Citi dati pieejami pēc pieprasījuma.

Produkts

Apzīmējums	Vītnes	maks. darba spiediens bar	min. ekspluatācijas spiediens bar	NW	Blīvēšanas materiāls	A mm	B mm	Konstrukcija
K- 07 30 22 67	G 3/8	20	0.10	12	FKM	54.0	50.0	3
K- 07 30 22 68	G 3/8	20	0.10	12	NBR	54.0	50.0	3
K- 07 30 22 69	G 3/8	16	0.20	13	NBR	54.0	60.0	4
K- 07 30 22 70	G 3/8	16	0.20	13	FKM	54.0	60.0	4
K- 07 30 22 71	G 3/8	12	0.20	13	NBR	40.0	60.0	5
K- 07 30 22 72	G 3/8	12	0.20	13	FKM	40.0	60.0	5
K- 07 30 22 73	G 1/2	20	0.10	12	FKM	54.0	50.0	3
K- 07 30 22 74	G 1/2	20	0.10	12	NBR	54.0	50.0	3
K- 07 30 22 75	G 1/2	16	0.20	13	NBR	54.0	66.0	4
K- 07 30 22 76	G 1/2	16	0.20	13	FKM	54.0	66.0	4
K- 07 30 22 77	G 1/2	12	0.20	13	NBR	40.0	66.0	5
K- 07 30 22 78	G 1/2	12	0.20	13	FKM	40.0	66.0	5
K- 07 30 22 79	G 3/4	16	0.20	19	NBR	54.0	104.0	6
K- 07 30 22 80	G 1	16	0.20	25	NBR	54.0	104.0	6
K- 07 30 22 81	G 1 1/4	10	0.20	35	NBR	54.0	144.0	6
K- 07 30 22 82	G 1 1/2	10	0.20	40	NBR	54.0	144.0	6
K- 07 30 22 83	G 2	10	0.20	50	NBR	54.0	172.0	6