


K-MV G Z 230 V, 50 - 60

HZ 1

HANSA FLEX

OFICIĀLĀ LATVIJAS PĀRSTĀVNIECĪBA

Normally closed, combined operation, 230 V, 50 to 60 Hz



Aizsardzības veids
IP65 (with connector socket fitted)
Elektriskais pieslēgums
ISO 4400. cable socket (Pg 11P)
Vielas temperatūra
max. +80 °C with Perbunan-seal; max. +130 °C with FKM-Seal
Vītnes apraksts
G-thread acc. to DIN EN ISO 228-1, Rp-thread acc. to ISO 7-1
Iekšējās daļas
Stainless steel
Korpuss, vārsta ligzda
Brass
Blīvējums
Perbunan (NBR) or FKM

Apraksts

Standard series, proven over many years, available in three different versions: Directly operated, Combined operation, Pilot-operated. For all applications with compressed air, neutral gases or low-viscosity, neutral media.

Norādīt

Citi dati pieejami pēc pieprasījuma.

Produkts

Apzīmējums	Vītnes	maks. darba spiediens bar	NW	Blīvēšanas materiāls	A mm	B mm	Konstrukcija
K- 07 30 22 84	Rp 3/8	9	16	NBR	80.0	70.0	3
K- 07 30 22 90	Rp 3/8	9	16	FKM	80.0	70.0	3
K- 07 30 22 85	Rp 1/2	9	16	NBR	80.0	70.0	3
K- 07 30 22 91	Rp 1/2	9	16	FKM	80.0	70.0	3
K- 07 30 22 86	Rp 3/4	9	19	NBR	80.0	70.0	3
K- 07 30 22 92	Rp 3/4	9	19	FKM	80.0	70.0	3
K- 07 30 22 87	Rp 1	9	25	NBR	86.0	95.0	3
K- 07 30 22 93	Rp 1	9	25	FKM	86.0	95.0	3
K- 07 30 22 88	Rp 1 1/4	9	28	NBR	86.0	95.0	3
K- 07 30 22 89	Rp 1 1/2	9	32	FKM	86.0	111.0	3