

K-MV G Z 24 V DC

Normally closed, combined operation, 24 V DC (direct current)

HANSA FLEX

OFICIĀLĀ LATVIJAS PĀRSTĀVNICĪBA



Aizsardzības veids
IP65 (with connector socket fitted)
Elektriskais pieslēgums
For connector socket Pg 9/Pg 11, acc. to ISO 4400
Vielas temperatūra
-10 °C to +90 °C (NBR); -10 °C bis +140 °C (FKM)
Iekšējās daļas
Stainless steel
Korpuss, vārsta ligzda
Brass
Blīvējums
Perbunan (NBR) or FKM

Apraksts

Economy series available in three different versions: Directly operated, Combined operation, Pilot-operated. For all applications with compressed air, neutral gases or low-viscosity, neutral media.

Norādot

Citi dati pieejami pēc pieprasījuma.

Produkts

Apzīmējums	Vītnes	maks. darba spiediens bar	NW	Blīvēšanas materiāls	A mm	B mm	Konstrukcija
K- 07 30 23 55	G 3/8	14	11	NBR/PA	67.0	56.0	8
K- 07 30 23 56	G 1/2	14	16	NBR/PA	67.0	70.0	8
K- 07 30 23 57	G 3/4	14	16	NBR/PA	67.0	70.0	8
K- 07 30 23 58	G 1	6	25	NBR/PA	67.0	104.0	8