

K-MV 0 (NO) D 230 V, 50

HZ H

HANSA FLEX
OFICIĀLĀ LATVIJAS PĀRSTĀVniecība

Normally open, (NO), directly operated, 230 V, 50 Hz, for high pressures



Aizsardzības veids

IP 65

Elektriskais pieslēgums

device socket type A in acc. with ISO 4400 for all valves with threads G 3/8 & G 1/2, except valves type 3 & 4. Device socket

Vielas temperatūra

max. 80 °C when using water or oils; max. 90 °C when using with air

Vītnes apraksts

G thread acc. DIN EN ISO 228-1

Iekšējās daļas

Stainless steel

Korpuss, vārsta ligzda

Brass

Blīvējums

FPM

Apraksts

Standard series in two different versions: Directly operated, Pilot-operated. For all applications with compressed air, neutral gases or low-viscosity, neutral media.

Norādīt

Citi dati pieejami pēc pieprasījuma.

Produkts

Apzīmējums	Vītnes	C mm	maks. darba spiediens bar	NW	A mm	B mm	Konstrukcija
K- 07 30 01 82	G 1/8	76.0	20	02	70.0	40.0	2
K- 07 30 01 83	G 1/4	76.0	20	02	70.0	40.0	2
K- 07 30 01 84	G 3/8	92.0	20	03	85.0	52.0	2
K- 07 30 01 85	G 1/2	92.0	20	03	85.0	52.0	2