

K-MV 0 D 230 V, 50 - 60 HZ 1

Normally open, directly operated, 230 V, 50 to 60 Hz



Aizsardzības veids
IP65 (with connector socket fitted)
Elektriskais pieslēgums
ISO 4400. cable socket (Pg 11P)
Vielas temperatūra
max. +80 °C with Perbunan-seal; max. +130 °C with FKM-Seal
Vītne apraksts
G-thread acc. to DIN EN ISO 228-1, Rp-thread acc. to ISO 7-1
Iekšējās daļas
Stainless steel
Korpuss, vārsta ligzda
Brass
Blīvējums
Perbunan (NBR) or FKM

Apraksts

Standard series, proven over many years, available in three different versions: Directly operated, Combined operation, Pilot-operated. For all applications with compressed air, neutral gases or low-viscosity, neutral media.

Norādīt

Citi dati pieejami pēc pieprasījuma.

Produkts

Apzīmējums	Vītne	maks. darba spiediens bar	NW	Blīvēšanas materiāls	A mm	B mm	Konstrukcija
K- 07 30 23 62	Rp 1/8	20	02	NBR	75.0	33.0	7
K- 07 30 23 64	Rp 1/8	20	02	FKM	75.0	33.0	1
K- 07 30 23 63	G 1/4	9	03	NBR	80.0	40.0	2
K- 07 30 23 65	G 1/4	9	03	FKM	80.0	40.0	2