

K-MV 0 (NO) V 230 V, 50

HZ 1

HANSA FLEX
OFICIĀLĀ LATVIJAS PĀRSTĀVniecība

Normally open, (NO), pilot-operated, 230 V, 50 Hz



Aizsardzības veids

IP 65

Elektriskais pieslēgums

device socket type A in acc. with ISO 4400 for all valves with threads G 3/8 & G 1/2, except valves type 3 & 4. Device socket

Vielas temperatūra

max. 80 °C when using water or oils; max. 90 °C when using with air

Vītnes apraksts

G thread acc. DIN EN ISO 228-1

Iekšējās daļas

Stainless steel

Korpuss, vārsta ligzda

Brass

Blīvējums

FPM

Apraksts

Standard series in two different versions: Directly operated, Pilot-operated. For all applications with compressed air, neutral gases or low-viscosity, neutral media.

Norādīt

Citi dati pieejami pēc pieprasījuma.

Produkts

Apzīmējums	Vītnes	C mm	maks. darba spiediens bar	min. ekspluatācijas spiediens bar	NW	A mm	B mm	Konstrukcija
K- 07 30 01 94	G 1/2	112.3	7	0.50	15	70.0	70.0	4
K- 07 30 01 95	G 3/4	120.8	7	0.50	20	70.0	82.0	4
K- 07 30 01 96	G 1	129.3	7	0.50	25	70.0	92.0	4