

# K-MV 0 V 230 V, 50 - 60 HZ 1

**HANSA FLEX**  
OFICIĀLĀ LATVIJAS PĀRSTĀVNIECĪBA

Normally open, pilot-operated, 230 V, 50 to 60 Hz



Aizsardzības veids  
IP65 (with connector socket fitted)  
Elektriskais pieslēgums  
For connector socket Pg 9/Pg 11, acc. to ISO 4400  
Vielas temperatūra  
-10 °C to +90 °C (NBR); -10 °C bis +140 °C (FKM)  
Iekšējās daļas  
Stainless steel  
Korpuss, vārsta ligzda  
Brass  
Blīvējums  
Perbunan (NBR) or FKM

## Apraksts

Economy series available in three different versions: Directly operated, Combined operation, Pilot-operated. For all applications with compressed air, neutral gases or low-viscosity, neutral media.

## Norādīt

Citi dati pieejami pēc pieprasījuma.

## Produkts

| Apzīmējums     | Vitnes  | maks. darba spiediens<br>bar | min. ekspluatācijas spiediens<br>bar | NW | Blīvēšanas materiāls | A<br>mm | B<br>mm | Konstrukcija |
|----------------|---------|------------------------------|--------------------------------------|----|----------------------|---------|---------|--------------|
| K- 07 30 23 70 | G 3/8   | 16                           | 0.20                                 | 13 | NBR                  | 54.0    | 60.0    | 4            |
| K- 07 30 23 71 | G 1/2   | 16                           | 0.20                                 | 13 | NBR                  | 54.0    | 66.0    | 4            |
| K- 07 30 23 72 | G 3/4   | 16                           | 0.20                                 | 19 | NBR                  | 54.0    | 104.0   | 6            |
| K- 07 30 23 73 | G 1     | 16                           | 0.20                                 | 25 | NBR                  | 54.0    | 104.0   | 6            |
| K- 07 30 23 74 | G 1 1/4 | 10                           | 0.20                                 | 35 | NBR                  | 54.0    | 144.0   | 6            |
| K- 07 30 23 75 | G 1 1/2 | 10                           | 0.20                                 | 40 | NBR                  | 54.0    | 144.0   | 6            |
| K- 07 30 23 76 | G 2     | 10                           | 0.20                                 | 50 | NBR                  | 54.0    | 172.0   | 6            |