

K-MV G 230 V, 50 - 60 HZ

Z

Normally closed, 230 V, 50 to 60 Hz, combined operation



Aizsardzības veids
IP65 (with connector socket fitted)
Elektriskais pieslēgums
For Pg 11P connector socket, acc. to DIN 4400
Vielas temperatūra
max. +90 °C with Perbunan-seal; max. +130 °C with FKM-Seal
Blīvējums
Perbunan (NBR) or FKM
Iekšējās daļas
Stainless steel
Korpuss, vārsta ligzda
Stainless steel

Apraksts

Available versions, Directly operated, Combined operation

Norādīt

Citi dati pieejami pēc pieprasījuma.

Produkts

| Apzīmējums | maks. darba spiediens bar | NW | Vītnes | Blīvēšanas materiāls | A mm | B mm | Konstrukcija |
|----------------|------------------------------|----|--------|----------------------|---------|---------|--------------|
| K- 07 30 22 99 | 9 | 16 | G 1/2 | NBR | 80.0 | 71.0 | 3 |
| K- 07 30 23 01 | 9 | 16 | G 1/2 | FKM | 80.0 | 71.0 | 3 |
| K- 07 30 23 00 | 9 | 16 | G 3/4 | NBR | 80.0 | 71.0 | 3 |