


K-MV G (NC) D 230 V, 50 HZ

STA 1

HANSA FLEX

OFICIĀLĀ LATVIJAS PĀRSTĀVNIECĪBA

Normally closed, (NC), directly operated, 230 V, 50 Hz, standard type



Aizsardzības veids

IP 65

Elektriskais pieslēgums

device socket type A in acc. with ISO 4400 for all valves with threads G 3/8 & G 1/2, except valves type 3 & 4. Device socket

Vielas temperatūra

max. 80 °C when using water or oils; max. 90 °C when using with air

Vītne apraksts

G thread acc. DIN EN ISO 228-1

maks. ekspluatācijas spiediens

10 bar

Blīvējums

FKM

Iekšējās daļas

Stainless steel

Korpuss, vārsta ligzda

Stainless steel 1.4301

Materiāls

sealing: FKM (FPM)

Apraksts

Standard series in two different versions: Directly operated, Pilot-operated

Norādīt

Citi dati pieejami pēc pieprasījuma.

Produkts

Apzīmējums	NW	Vītne	A mm	B mm	C mm	Konstrukcija
K- 07 30 01 12	03	G 1/8	70.0	40.0	70.7	1
K- 07 30 01 13	03	G 1/4	70.0	40.0	70.7	1
K- 07 30 01 14	05	G 3/8	85.0	52.0	87.0	1
K- 07 30 01 15	05	G 1/2	85.0	52.0	87.0	1