

# K-MV G (NC) V 230 V, 50

## HZ

Normally closed, (NC), pilot-operated, 230 V, 50 Hz



Aizsardzības veids

IP 65

Elektriskais pieslēgums

device socket type A in acc. with ISO 4400 for all valves with threads G 3/8 & G 1/2, except valves type 3 & 4. Device socket

Vielas temperatūra

max. 80 °C when using water or oils; max. 90 °C when using with air

Vītnes apraksts

G thread acc. DIN EN ISO 228-1

maks. ekspluatācijas spiediens

10 bar

Blīvējums

FPM

Iekšējās daļas

Stainless steel

Korpuss, vārsta ligzda

Stainless steel 1.4301

## Apraksts

Standard series in two different versions: Directly operated, Pilot-operated

## Norādot

Citi dati pieejami pēc pieprasījuma.

## Produkts

Apzīmējums	min. ekspluatācijas spiediens bar	NW	Vītnes	A mm	B mm	C mm	Konstrukcija
K- 07 30 01 31	0.50	15	G 1/2	70.0	70.0	107.0	3
K- 07 30 01 32	0.50	20	G 3/4	70.0	82.0	115.4	3
K- 07 30 01 33	0.50	25	G 1	70.0	92.0	124.0	3