

# K-MV 0 (NO) D 230 V, 50 HZ STA VA

**HANSA FLEX**  
OFICIĀLĀ LATVIJAS PĀRSTĀVNIECĪBA

Normally open, (NO), directly operated, 230 V, 50 Hz, standard type VA



Aizsardzības veids

IP 65

Elektriskais pieslēgums

device socket type A in acc. with ISO 4400 for all valves with threads G 3/8 & G 1/2, except valves type 3 & 4. Device socket

Vielas temperatūra

max. 80 °C when using water or oils; max. 90 °C when using with air

Vītne apraksts

G thread acc. DIN EN ISO 228-1

maks. ekspluatācijas spiediens

7 bar

Blīvējums

FPM

Iekšējās daļas

Stainless steel

Korpuss, vārsta ligzda

Stainless steel 1.4301

## Apraksts

Standard series in two different versions: Directly operated, Pilot-operated

## Norādīt

Citi dati pieejami pēc pieprasījuma.

## Produkts

| Apzīmējums     | NW | Vītne | A<br>mm | B<br>mm | C<br>mm | Konstrukcija |
|----------------|----|-------|---------|---------|---------|--------------|
| K- 07 30 01 34 | 03 | G 1/8 | 70.0    | 40.0    | 76.0    | 2            |
| K- 07 30 01 35 | 03 | G 1/4 | 70.0    | 40.0    | 76.0    | 2            |
| K- 07 30 01 36 | 05 | G 3/8 | 85.0    | 52.0    | 92.0    | 2            |
| K- 07 30 01 37 | 05 | G 1/2 | 85.0    | 52.0    | 92.0    | 2            |