

# K-MV 0 (NO) V 24 V DC

**HANSA FLEX**

OFICIĀLĀ LATVIJAS PĀRSTĀVNICĪBA

Normally open, (NO), pilot-operated, 24 V DC



Aizsardzības veids

IP 65

Elektriskais pieslēgums

device socket type A in acc. with ISO 4400 for all valves with threads G 3/8 & G 1/2, except valves type 3 & 4. Device socket

Vielas temperatūra

max. 80 °C when using water or oils; max. 90 °C when using with air

Vītnes apraksts

G thread acc. DIN EN ISO 228-1

maks. ekspluatācijas spiediens

7 bar

Blīvējums

FPM

Iekšējās daļas

Stainless steel

Korpuss, vārsta ligzda

Stainless steel 1.4301

## Apraksts

Standard series in two different versions: Directly operated, Pilot-operated

## Norādīt

Citi dati pieejami pēc pieprasījuma.

## Produkts

Apzīmējums	min. ekspluatācijas spiediens bar	NW	Vītnes	A mm	B mm	C mm	Konstrukcija
K- 07 30 01 53	0.50	15	G 1/2	70.0	70.0	112.3	4
K- 07 30 01 54	0.50	20	G 3/4	70.0	82.0	120.8	4
K- 07 30 01 55	0.50	25	G 1	70.0	92.0	129.3	4