

K-MV 3/2 ELK

Solenoid valves

HANSA FLEX

OFICIĀLĀ LATVIJAS PĀRSTĀVNICĪBA



Aizsardzības veids
IP65 (with connector socket fitted)
Elektriskais pieslēgums
system connection plug, 180° movement, PG7
Vielas temperatūra
-10 °C to +100 °C
Atgaisošanas pieslēgums
M 5
Eksploatācijas spiediens
min. 0,0 bar; max. 15,0 bar
Elektriskā daļa
exchangeble magnetic heads AC/DC
Izmantošana
Compressed air and neutral, non-toxic gases, not suitable for liquids
Nominālais platums
1.2 mm
Vides temperatūra
-10 °C to +60 °C
Iekšējās daļas
Stainless steel
Korpuss
Brass
Blīvējums
FPM

Apraksts

Directly operated seat valve with spring return and manual operator. Also suitable for vacuum operation.

Norādot

Citi dati pieejami pēc pieprasījuma.

Produkts

Apzīmējums	Nominālais platums mm	Vitnes	Spriegums	A mm	B mm
K- 07 30 22 50	1.2	G 1/8	230/50 V AC, 50 Hz	58.0	33.0
K- 07 30 22 51	1.2	G 1/8	24 V DC	58.0	33.0