



Blīvējuma veids 1  
60° ārējais konuss ar apaļa šķērsriezuma gredzenu  
Savienojums 1  
BSP uzgriežņa vītne  
Blīvējuma veids 2  
60° iekšējais konuss  
Savienojums 2  
BSP ārējās vītnes, cilindriskas  
Konstrukcija  
Taisna  
Modelis  
Savienotājs  
Materiāls  
Tērauds  
Virsmas aizsardzība  
galvaniskais pārklājums

## Produkts

Apzīmējums	G1 + G2	SW mm	S1	OR
G AOB 02 HB	G 1/8" -28	16	14	4.5 x 1.5
G AOB 04 HB	G 1/4" -19	20	17	6.5 x 1.0
G AOB 06 HB	G 3/8" -19	24	22	8.1 x 1.6
G AOB 08 HB	G 1/2" -14	28	27	12.1 x 1.6
G AOB 12 HB	G 3/4" -14	35	32	17.1 x 1.6
G AOB 16 HB	G 1" -11	43	41	22.1 x 1.6
G AOB 20 HB	G 1.1/4" -11	52	50	29.1 x 1.6
G AOB 24 HB	G 1.1/2" -11	58	60	35.1 x 1.6

SW, S1, S2 = uzgriežņu atslēgas platums