



Modelis
Vadāms tieši
Eksploatācijas spiediens
maks. 350 bar

Apraksts

nur einstellbar, wenn Druck an Anschluss 1 $\leq 50\text{bar}$
Savienojums 2 var būt samērojams ar maks. spiedienu
Reakcijas laiks aptuveni 2 ms

Norādot

Šie vārsti jāiestata izmantošanas reizē

Produkts

Apzīmējums	Iestat_anas diapazons min. bar	Iestatīšanas diapazons maks. bar	Qmaks. l/min	A mm	B mm	Ieskrūvēšanas vītnes	piesaistītais ieskrūvējamais korpuss	SW mm	Pievilkšanas moments Nm
HK RD DA LAN 35	35	210	95	61.0	40.0	T-10A	HK FAU HK FAUS HK FAV HK FAVS	22	50.0
HK RD DA LWN 55	55	315	95	61.0	40.0	T-10A	HK FAU HK FAUS HK FAV HK FAVS	22	50.0
HK RD FA LAN 35	35	210	200	64.0	48.0	T-3A	HK CAV HK CAVS HK CAW HK CAWS	28	65.0
HK RD FA LWN 55	55	315	200	64.0	48.0	T-3A	HK CAV HK CAVS HK CAW HK CAWS	28	65.0