



Piegādes apjoms  
ar spoli, bez spraudņa  
Eksploatācijas spiediens  
maks. 350 bar

## Norādot

Uzmanību!

Vārsti HKEMDV10N01/NC1 nav sedlveida vārsti.

Vārstam HKEMDV08\*\*\*230AC izmantojiet rektifikatora spraudni HKSP669

Pievilkšanās griezes moments vārstu lielumam 08 alumīnija korpusā: 34–41 Nm

Pievilkšanās griezes moments vārstu lielumam 08 tērauda korpusā: 47–54 Nm

Pievilkšanās griezes moments vārstu lielumam 10 alumīnija korpusā: 47–54 Nm

Pievilkšanās griezes moments vārstu lielumam 10 tērauda korpusā: 74–81 Nm

Pievilkšanās griezes moments vārstu lielumam 12 alumīnija korpusā: 74–81 Nm

Pievilkšanās griezes moments vārstu lielumam 12 tērauda korpusā: 95–102 Nm

## Produkts

| Apzīmējums              | Diagramma | Caurplūde<br>maks.<br>l/min | Vadība                     | A<br>mm | B<br>mm | C<br>mm | Ieskrūvēšanas<br>vītnes       | piesaistītais<br>ieskrūvējamais<br>korpus | Modelis | Nominālais<br>spriegums /<br>strāvas veids |
|-------------------------|-----------|-----------------------------|----------------------------|---------|---------|---------|-------------------------------|---|---------|--|
| HK EMDV 08<br>N08 12DC  |           | 38.0                        | ar iepriekšēju<br>kontroli | 78.7    | 27.9    | 34.3    | SAE 8/2 3/4"-<br>16UNF-2B     | HK GEH 38 C 0820                          | (1)     | 12 VDC                                     |
| HK EMDV 08<br>N08 24DC  |           | 38.0                        | ar iepriekšēju<br>kontroli | 78.7    | 27.9    | 34.3    | SAE 8/2 3/4"-<br>16UNF-2B     | HK GEH 38 C 0820                          | (1)     | 24 VDC                                     |
| HK EMDV 08<br>N08 230AC |           | 38.0                        | ar iepriekšēju<br>kontroli | 78.7    | 27.9    | 34.3    | SAE 8/2 3/4"-<br>16UNF-2B     | HK GEH 38 C 0820                          | (1)     | 230 VAC                                    |
| HK EMDV 08<br>NC8 12DC  |           | 38.0                        | ar iepriekšēju<br>kontroli | 71.1    | 27.9    | 34.3    | SAE 8/2 3/4"-<br>16UNF-2B     | HK GEH 38 C 0820                          | (1)     | 12 VDC                                     |
| HK EMDV 08<br>NC8 24DC  |           | 38.0                        | ar iepriekšēju<br>kontroli | 71.1    | 27.9    | 34.3    | SAE 8/2 3/4"-<br>16UNF-2B     | HK GEH 38 C 0820                          | (1)     | 24 VDC                                     |
| HK EMDV 08<br>NC8 230AC |           | 38.0                        | ar iepriekšēju<br>kontroli | 71.1    | 27.9    | 34.3    | SAE 8/2 3/4"-<br>16UNF-2B     | HK GEH 38 C 0820                          | (1)     | 230 VAC                                    |
| HK EMDV 08<br>NC3 12DC  |           | 19.0                        | tieši<br>regulējams        | 78.7    | 27.9    | 34.3    | SAE 8/2 3/4"-<br>16UNF-2B     | HK GEH 38 C 0820                          | (1)     | 12 VDC                                     |
| HK EMDV 08<br>NC3 24DC  |           | 19.0                        | tieši<br>regulējams        | 78.7    | 27.9    | 34.3    | SAE 8/2 3/4"-<br>16UNF-2B     | HK GEH 38 C 0820                          | (1)     | 24 VDC                                     |
| HK EMDV 08<br>NC3 230AC |           | 19.0                        | tieši<br>regulējams        | 78.7    | 27.9    | 34.3    | SAE 8/2 3/4"-<br>16UNF-2B     | HK GEH 38 C 0820                          | (1)     | 230 VAC                                    |
| HK EMDV 10<br>N01 12DC  |           | 30.0                        | tieši<br>regulējams        | 93.2    | 32.5    | 45.2    | SAE 10/2 7/8"-<br>14UNF-2B    | HK GEH 38 C1020                           | (2)     | 12 VDC                                     |
| HK EMDV 10<br>N01 24DC  |           | 30.0                        | tieši<br>regulējams        | 93.2    | 32.5    | 45.2    | SAE 10/2 7/8"-<br>14UNF-2B    | HK GEH 38 C1020                           | (2)     | 24 VDC                                     |
| HK EMDV 10<br>N01 230AC |           | 30.0                        | tieši<br>regulējams        | 93.2    | 32.5    | 45.2    | SAE 10/2 7/8"-<br>14UNF-2B    | HK GEH 38 C1020                           | (2)     | 230 VAC                                    |
| HK EMDV 10<br>NC1 12DC  |           | 30.0                        | tieši<br>regulējams        | 93.2    | 32.5    | 45.2    | SAE 10/2 7/8"-<br>14UNF-2B    | HK GEH 38 C1020                           | (2)     | 12 VDC                                     |
| HK EMDV 10<br>NC1 24DC  |           | 30.0                        | tieši<br>regulējams        | 93.2    | 32.5    | 45.2    | SAE 10/2 7/8"-<br>14UNF-2B    | HK GEH 38 C1020                           | (2)     | 24 VDC                                     |
| HK EMDV 10<br>NC1 230AC |           | 30.0                        | tieši<br>regulējams        | 93.2    | 32.5    | 45.2    | SAE 10/2 7/8"-<br>14UNF-2B    | HK GEH 38 C1020                           | (2)     | 230 VAC                                    |
| HK EMDV 12<br>N04 12DC  |           | 136.0                       | ar iepriekšēju<br>kontroli | 90.5    | 44.4    | 45.2    | SAE 12/2 1.1/16"-<br>12UNF-2B | HK GEH 12 C1220 HK<br>GEH 34 C1220        | (2)     | 12 VDC                                     |
| HK EMDV 12<br>N04 24DC  |           | 136.0                       | ar iepriekšēju<br>kontroli | 90.5    | 44.4    | 45.2    | SAE 12/2 1.1/16"-<br>12UNF-2B | HK GEH 12 C1220 HK<br>GEH 34 C1220        | (2)     | 24 VDC                                     |

| Apzīmējums              | Diagramma | Caurplūde<br>maks.<br>l/min | Vadība                     | A<br>mm | B<br>mm | C<br>mm | Ieskrūvēšanas<br>vītnes       | piesaistītais<br>ieskrūvējamais korpuss | Modelis | Nominālais<br>spriegums /<br>strāvas veids |
|-------------------------|-----------|-----------------------------|----------------------------|---------|---------|---------|-------------------------------|---|---------|--|
| HK EMDV 12<br>N04 230AC |           | 136.0                       | ar iepriekšēju<br>kontroli | 90.5    | 44.4    | 45.2    | SAE 12/2 1.1/16"-<br>12UNF-2B | HK GEH 12 C1220 HK<br>GEH 34 C1220      | (2)     | 230 VAC                                    |
| HK EMDV 12<br>NC4 12DC  |           | 136.0                       | ar iepriekšēju<br>kontroli | 90.5    | 44.4    | 45.2    | SAE 12/2 1.1/16"-<br>12UNF-2B | HK GEH 12 C1220 HK<br>GEH 34 C1220      | (1)     | 12 VDC                                     |
| HK EMDV 12<br>NC4 24DC  |           | 136.0                       | ar iepriekšēju<br>kontroli | 90.5    | 44.4    | 45.2    | SAE 12/2 1.1/16"-<br>12UNF-2B | HK GEH 12 C1220 HK<br>GEH 34 C1220      | (1)     | 24 VDC                                     |
| HK EMDV 12<br>NC4 230AC |           | 136.0                       | ar iepriekšēju<br>kontroli | 90.5    | 44.4    | 45.2    | SAE 12/2 1.1/16"-<br>12UNF-2B | HK GEH 12 C1220 HK<br>GEH 34 C1220      | (1)     | 230 VAC                                    |

(1) nav darbināms manuāli

(2) manuāli darbināms