



Modelis
ar pretvārstu brīvai atplūdei (nospriegošana 0,7 bar)
spiedienu līdzsvarojoša vārsta spole vieglai regulēšanai
Eksploatācijas spiediens
maks. 350 bar

Produkts

| Apzīmējums | Caurplūde maks. l/min | Caurplūde min. l/min | A mm | B mm | Ieskrūvēšanas vītnes | piesaistītais ieskrūvējamais korpuss | SW mm | Pievilkšanas moments Nm |
|--------------|--------------------------|-------------------------|---------|---------|----------------------|---|----------|----------------------------|
| HK FD BA LCN | 4.0 | 0.4 | 52.0 | 35.0 | T-13A | HK GAU HK GAUS HK GAV HK GBA HK GBY | 22 | 50.0 |
| HK FD BA LBN | 8.0 | 0.4 | 52.0 | 35.0 | T-13A | HK GAU HK GAUS HK GAV HK GBA HK GBY | 22 | 50.0 |
| HK FD BA LAN | 23.0 | 0.4 | 52.0 | 35.0 | T-13A | HK GAU HK GAUS HK GAV HK GBA HK GBY | 22 | 50.0 |
| HK FD CB LBN | 11.5 | 1.0 | 62.0 | 41.0 | T-5A | HK DAV HK DAVS | 28 | 65.0 |
| HK FD CB LWN | 30.0 | 1.0 | 62.0 | 41.0 | T-5A | HK DAV HK DAVS | 28 | 65.0 |
| HK FD CB LAN | 45.0 | 1.0 | 62.0 | 41.0 | T-5A | HK DAV HK DAVS | 28 | 65.0 |