



Modelis
ar pretvārstu brīvai atplūdei (nospriegošana 0,7 bar)
spiedienu līdzsvarojoša vārsta spole vieglai regulēšanai
Eksploatācijas spiediens
maks. 350 bar

Produkts

Apzīmējums	Caurplūde maks. l/min	Caurplūde min. l/min	A mm	B mm	Ieskrūvēšanas vītnes	piesaistītais ieskrūvējamais korpuss	SW mm	Pievilkšanas moments Nm
HK FD BA LCN	4.0	0.4	52.0	35.0	T-13A	HK GAU HK GAUS HK GAV HK GBA HK GBY	22	50.0
HK FD BA LBN	8.0	0.4	52.0	35.0	T-13A	HK GAU HK GAUS HK GAV HK GBA HK GBY	22	50.0
HK FD BA LAN	23.0	0.4	52.0	35.0	T-13A	HK GAU HK GAUS HK GAV HK GBA HK GBY	22	50.0
HK FD CB LBN	11.5	1.0	62.0	41.0	T-5A	HK DAV HK DAVS	28	65.0
HK FD CB LWN	30.0	1.0	62.0	41.0	T-5A	HK DAV HK DAVS	28	65.0
HK FD CB LAN	45.0	1.0	62.0	41.0	T-5A	HK DAV HK DAVS	28	65.0