



Modelis
pressure-compensated
Eksploatācijas spiediens
maks. 350 bar

Apraksts

Δp pie maks. nominālās caurplūdes = 20 bar
tāda pati precizitāte, kā sadalot vai apvienojot eļļas plūsmu
Daļu precizitāte % no kopējās eļļas plūsmas pie savienojuma 3:
HKFSBS pie 12l/min = 50% ± 2,5%;
HKFSBS pie 2,5l/min = 50% ± 4,5%;
HKFSCS pie 30l/min = 50% ± 2,5%;
HKFSCS pie 6l/min = 50% ± 4,5%;
pie Q < Q_{min} daļu precizitāte nav noteikta

Produkts

Apzīmējums	Caurplūde maks. l/min	Caurplūde min. l/min	A mm	B mm	Ieskrūvēšanas vītnes	piesaistītais ieskrūvējamais korpuss	SW mm	Pievilkšanas moments Nm
HK FS BS XAN	12.0	2.5	19.0	85.0	T-31A	HK MMU HK MMUS HK MMV HK MMVS HK MBJ M	22	50.0
HK FS CS XAN	30.0	6.0	19.0	85.0	T-31A	HK MMU HK MMUS HK MMV HK MMVS HK MBJ M	22	50.0