

**Materiāls**

Korpuss: lējums, iekšējās detaļas no tērauda

Modelis

Tips A – vidējā pozīcija atvērta

Tips C – vidējā pozīcija noslēgta

Norādīt

Rotary slide valves can be pressurised from all sides and are designed to have less internal leakage

Produkts

Apzīmējums	Diagramma	Spiediens maks. bar	Q maks. l/min	Savienojumi	a mm	b mm	c mm	e mm	g mm	i mm	L mm	Svars kg
HK V7 367 A06		250	40	3/8"	24	73	8.5	42	62	36	110	0.92
HK V7 367 A08		250	60	1/2"	30	85	11.0	53	70	43	120	1.46
HK V7 367 A12		220	120	3/4"	32	91	11.0	54	80	47	125	1.86
HK V7 367 A16		220	180	1"	32	98	11.0	64	90	51	130	2.56
HK V7 367 C06		250	40	3/8"	24	73	8.5	42	62	36	110	0.92
HK V7 367 C08		250	60	1/2"	30	85	11.0	53	70	43	120	1.46
HK V7 367 C12		220	120	3/4"	32	91	11.0	54	80	47	125	1.86
HK V7 367 C16		220	180	1"	32	98	11.0	64	90	51	130	2.56