

**Materiāls**

Korpuss: lējums, iekšējās detaļas no tērauda

Modelis

Tips A – vidējā pozīcija atvērta

Tips C – vidējā pozīcija noslēgta

Norādot

Rotary slide valves can be pressurised from all sides and are designed to have less internal leakage

Produkts

| Apzīmējums | Diagramma | Spiediens maks. bar | Q maks. l/min | Savienojumi | a mm | b mm | c mm | e mm | g mm | i mm | L mm | Svars kg |
|---------------|-----------|------------------------|------------------|-------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-------------|
| HK V7 467 A06 | | 250 | 35 | 3/8" | 54 | 77 | 8.5 | 38.5 | 71 | 38.5 | 110 | 1.28 |
| HK V7 467 A08 | | 250 | 50 | 1/2" | 68 | 90 | 8.5 | 45.0 | 80 | 45.0 | 120 | 1.90 |
| HK V7 467 A12 | | 220 | 90 | 3/4" | 74 | 95 | 8.5 | 47.5 | 90 | 47.5 | 125 | 2.60 |
| HK V7 467 C06 | | 250 | 35 | 3/8" | 54 | 77 | 8.5 | 38.5 | 71 | 38.5 | 110 | 1.28 |
| HK V7 467 C08 | | 250 | 50 | 1/2" | 68 | 90 | 8.5 | 45.0 | 80 | 45.0 | 120 | 1.90 |
| HK V7 467 C12 | | 220 | 90 | 3/4" | 74 | 95 | 8.5 | 47.5 | 90 | 47.5 | 125 | 2.60 |