



Modelis
Viengabala vārsts iebūvēšanai cauruļvados
Piegādes apjoms
Bez sviras (jāpasūta atsevišķi)
Caurplūde
maks. 70 l/min (ievērot liknes)
Eksploatācijas spiediens
P, A, B: maks. 220 bāru/T: maks. 80 bāru
Savienojums
P + T = G 1/2"; P2 + T2 = G 3/4"; A + B = G 1/2"

Apraksts

Kompakta konstrukcija
Iebūvēts pretvārsts un spiediena redukcijas vārsts, 90–220 bāru (vārsts ir jāregulē)
Aizbīdnis ar vadības zobiem precīzai regulēšanai
Pieejams līdz 6 sekcijām

Produkts

Apzīmējums	Diagramma	I mm	L mm	Modelis	Svars kg
HK BM70 A1		66	117	1 sekcija (A1)	4.6
HK BM70 L12		66	117	1 sekcija (L12)	4.6
HK BM70 A1X2		106	157	2 sekcijas (2x A1)	7.0
HK BM70 A1 L12		106	157	2 sekcijas (1x A1; 1x L12)	7.0
HK BM70 A1X3		145	197	3 sekcijas (3x A1)	9.2
HK BM70 A1X2 L12		145	197	3 sekcijas (2x A1; 1x L12)	9.2
HK BM70 A1X4		186	237	4 sekcijas (4x A1)	11.5
HK BM70 A1X5		226	277	5 sekcijas (5x A1)	13.7
HK BM70 A1X6		266	317	6 sekcijas (6x A1)	16.0