



Modelis
Viengabala vārsts iebūvēšanai cauruļvados
Piegādes apjoms
Bez sviras (jāpasūta atsevišķi)
Caurplūde
maks. 70 l/min (ievērot liknes)
Eksploatācijas spiediens
P, A, B: maks. 220 bāru/T: maks. 80 bāru
Savienojums
P + T = G 1/2"; P2 + T2 = G 3/4"; A + B = G 1/2"

Apraksts

Kompakta konstrukcija
Iebūvēts pretvārsts un spiediena redukcijas vārsts, 90–220 bāru (vārsts ir jāregulē)
Aizbīdnis ar vadības zobiem precīzai regulēšanai
Pieejams līdz 6 sekcijām

Produkts

| Apzīmējums | Diagramma | I mm | L mm | Modelis | Svars kg |
|------------------|-----------|---------|---------|----------------------------|-------------|
| HK BM70 A1 | | 66 | 117 | 1 sekcija (A1) | 4.6 |
| HK BM70 L12 | | 66 | 117 | 1 sekcija (L12) | 4.6 |
| HK BM70 A1X2 | | 106 | 157 | 2 sekcijas (2x A1) | 7.0 |
| HK BM70 A1 L12 | | 106 | 157 | 2 sekcijas (1x A1; 1x L12) | 7.0 |
| HK BM70 A1X3 | | 145 | 197 | 3 sekcijas (3x A1) | 9.2 |
| HK BM70 A1X2 L12 | | 145 | 197 | 3 sekcijas (2x A1; 1x L12) | 9.2 |
| HK BM70 A1X4 | | 186 | 237 | 4 sekcijas (4x A1) | 11.5 |
| HK BM70 A1X5 | | 226 | 277 | 5 sekcijas (5x A1) | 13.7 |
| HK BM70 A1X6 | | 266 | 317 | 6 sekcijas (6x A1) | 16.0 |