

Manuāli regulējams vārsts BM 70 ar paātrinātas padeves ieslēgšanu



Modelis  
Viengabala vārsts iebūvēšanai cauruļvados  
Piegādes apjoms  
Bez sviras (jāpasūta atsevišķi)  
Caurplūde  
Maks. 70 l/min  
Eksploatācijas spiediens  
P, A, B: maks. 220 bāru/T: maks. 80 bāru  
Savienojums  
P + T = G 1/2"; P2 = G 3/4"; A + B = G 1/2"  
Izmantošana  
īpaši piemērots izmantošanai koka ailēs

## Apraksts

dubultas iedarbības ar paātrinātas padeves funkciju  
Kompakta konstrukcija

## Norādot

Koka sadales vārsts ar maksimālai sadalīšanas efektivitātei paredzētu spiediena regulētu sadalīšanas ātruma pārslēgšanos. Atpakaļiebīdīšanas funkcija / celšana ar fiksatoru (mehānisks gala slēdzis). Ar izmešanas (kick-out) funkciju aprīkotajā variantā vārsts automātiski tiek ieslēgts vidējā pozīcijā (aptures pozīcija), kad cilindrs tiek ievilkts un tiek sasniegta galīgā atdure.

## Produkts

Apzīmējums	Modelis	Svars kg
HK BM70 S6 AUTO	1 sekcija (S6)	4.8
HK BM70 S2 KOB AUTO	1 sekcija (S2KOB) / izmešana (kick-out)	4.9