



Modelis  
 HK QV 06 – tieši regulējams  
 Eksploatācijas spiediens  
 maks. 250 bar  
 Anschluss  
 ISO/Cetop 03 NG6 (nur A + B)  
 Stiprinājums  
 4 No. hex. socket head screw M5x70 12.9

## Apraksts

Caurplūdes apjoms tiek uzturēts nemainīgs, izmantojot spiediena izlīdzinātāju.  
 Integrēts apvadišanas pretvārsts 2 virzienu modelī nodrošina caurplūdi pretēji iestatītajam virzienam.  
 Caurplūdes apjoma iestatīšana ar regulēšanas pogu

## Produkts

Apzīmējums	Iestat_anas diapazons min. l/min	Iestatīšanas diapazons maks. l/min	Savienojumi	maks. atplūde B- >A maks. l/min	Modelis	Spiedienu starpība Δp bar
HK QV 06 1	0.1	1.5	ISO/Cetop 03-2 NG6	24	2 virzienu	3
HK QV 06 6	0.1	6.0	ISO/Cetop 03-2 NG6	24	2 virzienu	3
HK QV 06 11	0.1	11.0	ISO/Cetop 03-2 NG6	24	2 virzienu	5
HK QV 06 16	0.1	16.0	ISO/Cetop 03-2 NG6	24	2 virzienu	7
HK QV 06 24	0.1	24.0	ISO/Cetop 03-2 NG6	24	2 virzienu	8

Δp = min. spiediena starpība regulēšanas funkcijai