



Modelis  
4/3 virzienu vārsts  
Vadāms tieši  
Lietošanai slēgta tipa kontūrā  
Piegādes apjoms  
Bez spraudņa  
Ar integrētu elektroniku  
Caurplūde  
maks. 70 l/min (ievērot liknes)  
Eksploatācijas spiediens  
P, A, B: maks. 350 bar/T: maks. 160 bar  
Savienojums  
ISO/Cetop 03 size 6

## Apraksts

ar virzuļa uzmavu augstai pārklājuma precizitātei  
pilnībā noslēgta magnētiskā spole  
Reakcijas laiks <math>\leq 10</math> ms  
Histerēze <math>\leq 0,1\%</math>  
Kontroles signāls 0–10 VDC

## Norādot

(\*) Šie 4/3 virziena vārsti pārslēdzas ar magnētu. Ekscentra Fail Safe virzuļa miera stāvoklis tiks sasniegts pēc sprieguma izslēgšanās, izmantojot atgriezējatsperi.

## Produkts

Apzīmējums	Diagramma	Veids	Pārklājums	Iestatišana	Modelis	Virzuļu tips
HK DLHZO TE 040 L71		4/3	Nulle	Lineārs	Atsperu atiestatīšana drošā pozīcijā (*)	L7 [A/B/P/T]-[PB/AT]-[ABPT]-[PA/BT]
HK DLHZO TE 040 L73		4/3	Nulle	Lineārs	Atsperu atiestatīšana drošā pozīcijā (*)	L7 [ABT/P]-[PB/AT]-[ABPT]-[PA/BT]

Piston type example: [A/B/PT] = [A blocked / B blocked / P+T connected]