



Modelis
4/3 virzienu vārsts
Vadāms tieši
Lietošanai slēgta tipa kontūrā
Piegādes apjoms
Bez spraudņa
Ar integrētu elektroniku
Caurplūde
maks. 70 l/min (ievērot liknes)
Eksploatācijas spiediens
P, A, B: maks. 350 bar/T: maks. 160 bar
Savienojums
ISO/Cetop 03 size 6

Apraksts

ar virzuļa uzmavu augstai pārklājuma precizitātei
pilnībā noslēgta magnētiskā spole
Reakcijas laiks ≤ 10 ms
Histerēze $\leq 0,1\%$
Kontroles signāls 0–10 VDC

Norādīt

(*) Šie 4/3 virzienu vārsti pārslēdzas ar magnētu. Ekscentra Fail Safe virzuļa miera stāvoklis tiks sasniegts pēc sprieguma izslēgšanās, izmantojot atgriezējatsperi.

Produkts

Apzīmējums	Diagramma	Veids	Pārklājums	Iestatišana	Modelis	Virzuļu tips
HK DLHZO TE 040 L71		4/3	Nulle	Lineārs	Atsperu atiestatīšana drošā pozīcijā (*)	L7 [A/B/P/T]-[PB/AT]-[ABPT]-[PA/BT]
HK DLHZO TE 040 L73		4/3	Nulle	Lineārs	Atsperu atiestatīšana drošā pozīcijā (*)	L7 [ABT/P]-[PB/AT]-[ABPT]-[PA/BT]

Piston type example: [A/B/PT] = [A blocked / B blocked / P+T connected]