



Modelis
4/2 virzienu vārsts vai 4/3 virzienu vārsts
Vadāms tieši
Lietošanai nenoslēgta tipa kontūrā
Eksploatācijas spiediens
P, A, B: maks. 350 bāru/T: maks. 210 bāru
Lieferumfang
mit Spule 12 VDC, ohne Stecker
Savienojums
ISO/Cetop 03 size 6

Apraksts

pilnībā noslēgta magnētiskā spole
Reakcijas laiks $\leq 30\text{ ms}$
Histerēze $\leq 5\%$

Produkts

Apzīmējums	Diagramma	Veids	Q maks. l/min	Pārkļājums	Iestatišana	Modelis	Virzuļu tips
HK DHZE A 051 L5		4/2	70	P, A, B, T pozitīvi (slēgti)	Lineārs	Atsperu atgrieze	L5 [A/B/P/T]- [PA/BT]
HK DHZE A 071 D5		4/3	70	P, A, B, T pozitīvi (slēgti)	Pieaugošs, caurplūde A, B ar proporciju 2:1	Atsperu atgrieze	D5 [PB/AT]- [A/B/P/T]-[PA/BT]
HK DHZE A 071 S3		4/3	45	P, A, B, T pozitīvi (slēgti)	Pieaugošs	Atsperu atgrieze pozīcijā 0	S3 [PB/AT]- [A/B/P/T]-[PA/BT]
HK DHZE A 071 L5		4/3	70	P, A, B, T pozitīvi (slēgti)	Lineārs	Atsperu atgrieze pozīcijā 0	L5 [PB/AT]- [A/B/P/T]-[PA/BT]
HK DHZE A 073 D5		4/3	70	P pozitīvi (slēgti); A, B, T negatīvi (atvērti)	Pieaugošs, caurplūde A, B ar proporciju 2:1	Atsperu atgrieze pozīcijā 0	D5 [PB/AT]-[ABT/P]- [PA/BT]
HK DHZE A 073 S3		4/3	45	P pozitīvi (slēgti); A, B, T negatīvi (atvērti)	Pieaugošs	Atsperu atgrieze pozīcijā 0	S3 [PB/AT]-[ABT/P]- [PA/BT]
HK DHZE A 073 L5		4/3	70	P pozitīvi (slēgti); A, B, T negatīvi (atvērti)	Lineārs	Atsperu atgrieze pozīcijā 0	L5 [PB/AT]-[ABT/P]- [PA/BT]

Q_{max} – maks. plūsmas apjoms