



Modelis
4/2 virzienu vārsts vai 4/3 virzienu vārsts
Vadāms tieši
Lietošanai nenoslēgta tipa kontūrā
Eksploatācijas spiediens
P, A, B: maks. 350 bāru/T: maks. 210 bāru
Lieferumfang
mit Spule 12 VDC, ohne Stecker
Savienojums
ISO/Cetop 03 size 6

Apraksts

pilnībā noslēgta magnētiskā spole
Reakcijas laiks $\leq 30\text{ ms}$
Histerēze $\leq 5\%$

Produkts

| Apzīmējums | Diagramma | Veids | Q maks. l/min | Pārkļājums | Iestatišana | Modelis | Virzuļu tips |
|---------------------|-----------|-------|------------------|--|--|--------------------------------|----------------------------------|
| HK DHZE A 051 L5 | | 4/2 | 70 | P, A, B, T pozitīvi (slēgti) | Lineārs | Atsperu atgrieze | L5 [A/B/P/T]- [PA/BT] |
| HK DHZE A 071 D5 | | 4/3 | 70 | P, A, B, T pozitīvi (slēgti) | Pieaugošs, caurplūde A, B ar proporciju 2:1 | Atsperu atgrieze | D5 [PB/AT]- [A/B/P/T]-[PA/BT] |
| HK DHZE A 071 S3 | | 4/3 | 45 | P, A, B, T pozitīvi (slēgti) | Pieaugošs | Atsperu atgrieze pozīcijā 0 | S3 [PB/AT]- [A/B/P/T]-[PA/BT] |
| HK DHZE A 071 L5 | | 4/3 | 70 | P, A, B, T pozitīvi (slēgti) | Lineārs | Atsperu atgrieze pozīcijā 0 | L5 [PB/AT]- [A/B/P/T]-[PA/BT] |
| HK DHZE A 073 D5 | | 4/3 | 70 | P pozitīvi (slēgti); A, B, T negatīvi (atvērti) | Pieaugošs, caurplūde A, B ar proporciju 2:1 | Atsperu atgrieze pozīcijā 0 | D5 [PB/AT]-[ABT/P]- [PA/BT] |
| HK DHZE A 073 S3 | | 4/3 | 45 | P pozitīvi (slēgti); A, B, T negatīvi (atvērti) | Pieaugošs | Atsperu atgrieze pozīcijā 0 | S3 [PB/AT]-[ABT/P]- [PA/BT] |
| HK DHZE A 073 L5 | | 4/3 | 70 | P pozitīvi (slēgti); A, B, T negatīvi (atvērti) | Lineārs | Atsperu atgrieze pozīcijā 0 | L5 [PB/AT]-[ABT/P]- [PA/BT] |

Q_{max} – maks. plūsmas apjoms