



Modelis  
4/2 virzienu vārsts vai 4/3 virzienu vārsts  
Vadāms tieši  
Lietošanai nenoslēgta tipa kontūrā  
Eksploatācijas spiediens  
P, A, B: maks. 315 bar/T: maks. 210 bar  
Lieferumfang  
mit Spule 12 VDC, ohne Stecker  
Savienojums  
ISO/Cetop 05 size 10

## Apraksts

pilnībā noslēgta magnētiskā spole  
Reakcijas laiks <math>\leq 40</math> ms  
Histerēze <math>\leq 5\%</math>

## Produkts

Apzīmējums	Diagramma	Veids	Caurplūde maks. l/min	Pārklājums	Iestatišana	Modelis	Virzuļu tips
HK DKZOR A 171 D5		4/3	105.0	P, A, B, T pozitīvi (slēgti)	Pieaugošs, caurplūde A, B ar proporciju 2:1	Atsperu atgrieze	D5 [PB/AT]- [A/B/P/T]-[PA/BT]
HK DKZOR A 173 L5		4/3	105.0	P pozitīvi (slēgti); A, B, T negatīvi (atvērti)	Lineārs	Atsperu atgrieze pozīcijā 0	L5 [PB/AT]-[ABT/P]- [PA/BT]

Piston type example: [A/B/PT] = [A blocked / B blocked / P+T connected]