



Modelis
 4/3 virzienu vārsts
Vadāms tieši
 Lietošanai slēgta tipa kontūrā
Piegādes apjoms
 Bez spraudņa
 Ar integrētu elektroniku
Caurplūde
 Maks. 160 l/min (ievērojiet raksturlīknes)
Eksploatācijas spiediens
 P, A, B: maks. 315 bar/T: maks. 160 bar
Savienojums
 ISO/Cetop 05 size 10

Apraksts

ar virzuļa uzmavu augstai pārklājuma precizitātei
 pilnībā noslēgta magnētiskā spole
 Reakcijas laiks < 15 ms
 Histerēze < 0,1%
 Kontroles signāls 0-10 VDC

Norādīt

(*) Šie 4/3 virziena vārsti pārslēdzas ar magnētu. Ekscentra Fail Safe virzuļa miera stāvoklis tiks sasniegts pēc sprieguma izslēgšanās, izmantojot atgriezējatsperi.

Produkts

Apzīmējums	Diagramma	Veids	Pārklājums	Iestatišana	Modelis	Virzuļu tips
HK DLKZOR TE 140 L71		4/3	Nulle	Lineārs	Atsperu atiestatišana drošā pozīcijā (*)	L7 [A/B/P/T]-[PB/AT]-[ABPT]-[PA/BT]
HK DLKZOR TE 140 L73		4/3	Nulle	Lineārs	Atsperu atiestatišana drošā pozīcijā (*)	L7 [ABT/P]-[PB/AT]-[ABPT]-[PA/BT]

Piston type example: [A/B/PT] = [A blocked / B blocked / P+T connected]