



Modelis
Modelis ar augstas precizitātes vārsta spoli
suitable for control panel installation
Eksploatācijas spiediens
līdz 400 bar

Apraksts

Precīza caurplūdes regulēšana vai bloķēšana abos virzienos
Metāla blīvējums bez noplūdes, lineārs atveres šķērsgriezums
Precīza drošēlēšana lielā plūsmas diapazonā

Iestatīšanai tiek izmantota decimālā skala no 0 līdz 9 iestatīšanas pogas apakšpusē un atsaucies skala no A līdz C un no 0 līdz 4 pie vārsta pamatnes, lai iestatījumus varētu precīzi atkārtot.

Iekšējo sešstūra skrūvi iestatīšanas pogā izmanto bloķēšanai
Sadales dēļa montāžai ir pieejams papildu kontruzgrieznis.

Norādot

Šie vārsti jāiestata izmantošanas reizē.

Produkts

Apzīmējums	Caurplūde maks. l/min	Vītnes	Spiediens nom. bar	A mm	B mm	C mm	D mm	Svars kg
HK V2 572-1/8	8	G 1/8"	400	38	64	16	13.5	0.11
HK V2 572-1/4	14	G 1/4"	400	49	78	20	17.0	0.20
HK V2 572-3/8	38	G 3/8"	400	59	93	25	19.5	0.38
HK V2 572-1/2	50	G 1/2"	400	68	107	30	21.0	0.60
HK V2 572-3/4	80	G 3/4"	400	86	132	40	26.5	1.25
HK V2 572-1	190	G 1"	320	105	167	50	35.0	2.55
HK V2 572-1 1/4	200	G 1,1/4"	320	120	172	55	35.0	3.00
HK V2 572-1 1/2	350	G 1,1/2"	320	134	181	65	35.0	4.22
HK V2 572-2	450	G 2"	320	150	202	75	44.0	7.30

vērtības maks. caurplūdei, ja $\Delta p = 20$ bar