

HK 054 2

Vertikālās bremzēšanas vārsts , dubultas darbības

HANSA FLEX

OFICIĀLĀ LATVIJAS PĀRSTĀVNICĪBA



Materiāls

Korpuss: Alumīnijs

Housing: Grey cast iron (from HK180L4***)

Iekšējās detaļas no tērauda

Modelis

Dubultas darbības

Atbloķējams

Horizontāla konstrukcija - bez noplūdēm

Ekspluatācijas spiediens

maks. 350 bar

Norādot

maks. slodzes spiediens 270 bar

Produkts

Apzīmējums	Vitnes	Spiediena iestatišanas robežas, bar	Q maks. l/min	Pārplūdes regulēšanas attiecība	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	H mm
HK 054 247 100 220	G 3/8"	60 - 210	40	1 2,92	204	30	60	124	69	26	34
HK 054 247 100 235	G 3/8"	120 - 350	40	1 2,92	204	30	60	124	69	26	34
HK 054 201 030 320	G 1/2"	60 - 210	120	1 8,2	265	35	70	145	80	32	36
HK 054 201 030 335	G 1/2"	120 - 350	120	1 8,2	265	35	70	145	80	32	36
HK 054 201 030 435	G 3/4"	120 - 350	140	1 8,2	295	40	90	175	107	38	50